

Белый глянцевый полипропилен 4166 для нанесения на холодные поверхности

<i>Основное применение</i>	
Маркировка охлаждённых или замороженных продуктов. Минимальная температура этикетирования: -15°C. Хорошая адгезия к широкому спектру упаковочных материалов.	
<i>Тип материала</i>	
Белая глянцевая двуслоноориентированная полипропиленовая плёнка.	
<i>Температура эксплуатации</i>	от -40°C до +50°C
Постоянное воздействие этой температуры не изменяет свойства и внешний вид этикетки.	
<i>Адгезив (клеевой слой)</i>	
Перманентный клей на основе каучука, предназначенный для использования в условиях глубокой заморозки и низких температур. При хранении следует избегать длительного воздействия температуры выше +30°C, иначе возможно вытекание клея из-под этикетки.	
<i>Цвет и внешний вид</i>	белый, глянцевый
Обеспечивает высокую контрастность линейных и компактных двумерных кодов и графики.	
<i>Поверхностное покрытие</i>	
Глянцевое покрытие для термотрансферной печати с использованием resin-риббонов (см. перечень рекомендованных наименований). Полученное изображение обладает стойкостью к влаге. Верхнее покрытие материала позволяет печатать с использованием всех существующих печатных технологий, включая высокую печать, флексопечать, шелкографию, дает отличные результаты при печати с использованием УФ и водоосновных красок. При подборе риббонов и красок необходимы предварительные тесты.	
<i>Нанесение этикетки</i>	
Для лучшего результата рекомендуется наносить этикетку на чистую, обезжиренную, сухую поверхность, прижать или прикатать резиновым валиком, выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.	