

Красный матовый винил 62192
со стандартным адгезивом

<i>Основное применение</i>	
Информационная этикетка для идентификация различного оборудования, приборов и прочих изделий длительной эксплуатации. Может наноситься на искривлённые поверхности. Материал подходит для изготовления информационных знаков безопасности, а также для маркировки трубопроводов.	
<i>Тип материала</i>	винил, 100 мкм
Высокая химическая стойкость. Наиболее популярный тип материала для изготовления маркировки трубопроводов. Отличается высокой износостойкостью, устойчивостью к влажности, растворителям и выцветанию.	
<i>Температура эксплуатации</i>	от -40°C до +90°C
При постоянном воздействии этой температуры материал не изменяет свойств и внешнего вида. Минимальная температура нанесения этикетки +10°C.	
<i>Адгезив (клеевой слой)</i>	
Акриловый адгезив. Обеспечивает высокую прочность сцепления этикетки с чистыми, ровными поверхностями, включая поверхности из высокоэнергетических полимеров и металла.	
<i>Цвет и внешний вид</i>	красный, матовый
Не выцветает. При уличном применении имеет ограниченный срок службы. Обеспечивает хорошую контрастность штрих-кодов и графики. Необходимо проверять считываемость штрих кодов.	
<i>Поверхностное покрытие</i>	для ТТ-печати
Матовое покрытие для термотрансферной печати с использованием resin-риббонов (см. перечень рекомендованных наименований). Полученное изображение устойчиво к механическим воздействиям, влаге и растворителям.	
<i>Нанесение этикетки</i>	
Для лучшего результата рекомендуется наносить этикетку на чистую, обезжиренную, сухую поверхность, прижать или прикатать резиновым валиком, выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.	