

Прозрачный глянцевый полиэстер 63056
со стандартным перманентным адгезивом

<i>Основное применение</i>	
Информационная этикетка для идентификация различного оборудования, приборов и прочих изделий длительной эксплуатации. Маркировка оборудования, подвергающегося воздействиям агрессивных сред. Основные потребители: предприятия приборостроения и электроники, производители "белой" техники и других промышленных производств.	
<i>Тип материала</i>	полиэстер, 50 мкм
Наиболее популярный тип материала для маркировки промышленной продукции. Отличается высокой износостойкостью и хорошей устойчивостью к влажности, химикатам и выцветанию.	
<i>Температура эксплуатации</i>	от -20°C до +120°C
Постоянное воздействие этой температуры не изменяет свойства и внешний вид этикетки. Минимальная температура нанесения +15°C.	
<i>Адгезив (клеевой слой)</i>	акриловый, 22 мкм
Перманентный стандартный акриловый адгезив для гладких ровных поверхностей, выполненных из высокоэнергетических полимеров и металла.	
<i>Цвет и внешний вид</i>	прозрачный, глянцевый
Не бликует, не отсвечивает, не выцветает. Обеспечивает высокую контрастность штрих-кодов и графики при условии нанесения этикетки на фон соответствующего цвета.	
<i>Поверхностное покрытие</i>	специальное покрытие для ТТ печати
Глянцевое покрытие для термотрансферной печати. Сочетает высокую стойкость к абразивным воздействиям и хорошую химическую стойкость напечатанного изображения к химикатам (спирт, бензин, тормозная жидкость и пр.). Для оптимальной износостойкости рекомендуется использование resin-риббонов.	
<i>Нанесение этикетки</i>	
Для лучшего результата рекомендуется наносить этикетку на чистую, обезжиренную, сухую поверхность, прижать или прикатать резиновым валиком, выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.	