

G11: двусторонняя вспененная лента

Лента SM G11 - вспененная монтажная лента, полностью состоящая из акрилового полимера. Лента предназначена для соединения различных материалов, таких как металлы, алюминиевый композит, пластики с высокой поверхностной энергией, бумажно-слоистый пластик и другие композитные материалы. Эластичность ленты делает полученное соединение устойчивым к вибрациям и ударным нагрузкам, а толщина 1,1 мм позволяет надежно соединять неровные, слегка шероховатые поверхности. Очень эластичная основа ленты SM G11 делает ее отличным решением для сборки изделий, подвергаемых резким перепадам температур и динамическим нагрузкам.

Применение

Лента SM G11 используется для производства и монтажа наружных рекламных конструкций, выставочных стендов, крепления табличек внутренней навигации, POS-материалов, в производстве фургонов для крепления обвязки, в строительстве для крепления ребер жесткости фасадных кассет.

Характеристики

Материал основы	Акриловая
Толщина ленты, мм	1,1
Адгезив	Акриловый
Защитная плёнка	Полимерная
Цвет защитной плёнки	Красная
Прочность на сдвиг, кг/см ²	29,5 (через 15 минут)
Прочность на отрыв, кг/см ²	25,58 (через 15 минут)
Адгезия к стали, кг/см ²	0,77 (через 15 минут)
Цвет ленты	Серый
Кратковременная термостойкость	До 150°C
Длительная термостойкость	До 90°C
Срок хранения	12 месяцев при хранении в оригинальной упаковке при температуре 20-25°C и относительной влажности 50-60%