

Серебристый матовый полиэстер 3818 со стандартным адгезивом

TT1 MS PET 75-310E/20-90WG

Основное применение	
Информационная этикетка для идентификация различного оборудования, приборов и других изделий длительной эксплуатации. Основные потребители: предприятия приборостроения, электроники и других промышленных производств.	
Тип материала	полиэстер, 84мкм
Наиболее популярный тип материала для маркировки промышленной продукции. Отличается высокой износостойкостью, устойчивостью к влажности, растворителям и выцветанию.	
Температура эксплуатации	от -40°C до +150°C
Постоянное воздействие этой температуры не изменяет свойства и внешний вид этикетки.	
Адгезив (клеевой слой)	310, 20мкм
Твердый акриловый адгезив для гладких ровных поверхностей, выполненных из металла и некоторых полимеров.	
Цвет и внешний вид	серебристый, матовый
Не бликует, не отсвечивает, не выцветает.	
Поверхностное покрытие	TT1
Матовое, гладкое покрытие для термотрансферной печати с использованием resin-риббонов (см. перечень рекомендованных наименований). Правильно подобранные красители и режим печати обеспечивают долговечность и устойчивость изображения к механическим воздействиям, влаге и растворителям. Флексографский метод печати, горячее тиснение, высокая печать, трафаретная печать также могут применяться.	
Нанесение этикетки	
Для лучшего результата рекомендуется наносить этикетку на чистую, обезжиренную, сухую поверхность, прижать или прикатать резиновым валиком, выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.	