

SM 2708P: двусторонняя лента с акриловым адгезивом

Лента 2708P обладает значительной прочностью на отслаивание и сдвиг, а также высокой адгезией к материалам как с высокой, так и с низкой поверхностной энергией. Высокая начальная адгезия обеспечивает получение прочного соединения уже через короткое время после нанесения.

Лента имеет хорошую УФ стойкость, а также стойкость к растворителям и другим химическим веществам. Разработана для долгосрочного соединения в температурном диапазоне от -40°C до +90°C.

Бумажный защитный слой позволяет использовать эту ленту для изготовления различных изделий методом высечки.

Применение: соединение различных материалов, таких как дерево, металлы, пластики, ткани, стекло, окрашенные поверхности, в том числе поверхности, окрашенные порошковыми красками. Основные области применения: оформление мест продаж, монтаж знаков, соединение тканей, кожи, отделка мебели, именные таблички и др.

Характеристики

Материал основы	Полиэстер (PET)
Общая толщина, мм	0,2
Адгезив	Акриловый
Тип подложки	Бумажная
Сила адгезии к стали, кг/см	0,47 (выдержка 15 минут)
Прочность на сдвиг, кг/см ²	24,86
Прочность на отрыв, кг/см ²	20,34
Нанесение клеевого слоя	С обеих сторон
Цвет	Прозрачный
Кратковременная термостойкость	До 210°C
Длительная термостойкость	До 90°C