

Белая полуглянцевая бумага 420003

<i>Основное применение</i>	Идентификационная этикетка для тары и упаковки
Экономичная многоцелевая этикетка. Обеспечивает хорошее разрешение печати штриховых кодов и текстовых данных с помощью термотрансферной печати. Основные применения: автоматическая печать и нанесение этикеток на упаковку, инвентарные этикетки для складов и прочие этикетки для использования внутри помещений. Широко используется в пищевой, рекламной и фармацевтической промышленности. Не рекомендуется наносить на поверхности из ПВХ и материалы с использованием пластификаторов.	
<i>Тип лицевого материала</i>	бумага, 70 ±4 мкм (80 ±4 г/кв.м)
Белая, машинного мелования каландрированная чистоцеллюлозная полуглянцевая бумага.	
<i>Тип подложки</i>	бумага, 51 ±5 мкм (580 ±3 г/кв.м)
Жёлтая суперкаландрированная бумага, силиконизированная с одной стороны.	
<i>Температура эксплуатации</i>	от -15°C до +60°C
Постоянное воздействие этой температуры не изменяет свойства и внешний вид этикетки.	
<i>Адгезив (клеевой слой)</i>	
Перманентный каучуковый адгезив общего назначения. Минимальная температура нанесения этикетки: +8°C	
<i>Цвет и внешний вид</i>	белый, полуглянцевый
Обеспечивает высокую контрастность линейных и компактных двумерных кодов и графики.	
<i>Поверхностное покрытие</i>	
Полуглянцевое покрытие для термотрансферной печати с использованием риббонов вакс и вакс-резин (см. перечень рекомендованных наименований). Полученное изображение не обладает стойкостью к влаге. Поверхность данной бумаги хорошо подходит для одно- или многоцветной печати всеми обычными технологиями печати (высокая печать, офсетная и флексографическая печати, а также другие методы печати). Подходит для печати штрих кодов и двумерных кодов. Перед печатью рекомендуется провести предварительные тесты.	
<i>Нанесение этикетки</i>	
Для лучшего результата рекомендуется наносить этикетку на чистую, обезжиренную, сухую поверхность, прижать или прикатать резиновым валиком, выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.	