

Серебристый матовый полиэстер 6718 с усиленным адгезивом

<i>Основное применение</i>	
Маркировка оборудования, подвергающегося воздействиям агрессивных сред. Информационная этикетка для идентификация различного оборудования, приборов и прочих изделий длительной эксплуатации. Может применяться на изделиях с шероховатой поверхностью и с порошковой окраской, а также на изделиях из низкоэнергетических пластиков. Основные потребители: производители деталей, узлов и агрегатов автомобильной промышленности; лаборатории и предприятия химической промышленности.	
<i>Тип материала</i>	полиэстер, 50 мкм
Наиболее популярный тип материала для маркировки промышленной продукции. Отличается высокой износостойкостью и хорошей устойчивостью к влажности, химикатам и выцветанию.	
<i>Температура эксплуатации</i>	от -40°C до +120°C
Постоянное воздействие этой температуры не изменяет свойства и внешний вид этикетки. Минимальная температура нанесения +5°C.	
<i>Адгезив (клеевой слой)</i>	увеличенная толщина адгезива, 50 мкм
Сольвентный акриловый адгезив высокой удерживающей способности, пригодный для использования на сложных поверхностях, включая низкоэнергетические полимеры и поверхности с порошковой окраской. Повышенная толщина адгезива позволяет использовать этикетки для текстурированных, слегка замасленных, изогнутых и шероховатых поверхностей.	
<i>Цвет и внешний вид</i>	серебристый, матовый
Не бликует, не отвечивает, не выцветает. Обеспечивает высокую контрастность штрих-кодов и графики.	
<i>Поверхностное покрытие</i>	специальное покрытие для ТТ печати
Матовое покрытие, обладающее достаточно гладкой для термотрансферной печати поверхностью. Сочетает высокую стойкость к абразивным воздействиям и хорошую химическую стойкость напечатанного изображения к химикатам (спирт, бензин, тормозная жидкость и пр.). Для оптимальной износостойкости рекомендуется использование resin-риббонов.	
<i>Нанесение этикетки</i>	
Для лучшего результата рекомендуется наносить этикетку на чистую, обезжиренную, сухую поверхность, прижать или прикатать резиновым валиком, выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.	
Отпечатанные этикетки годами не выцветают на солнце, не смазываются, устойчивы к влажности, перепадам температур, промышленным растворителям и загрязнителям.	